

2K-Zargenschaum Häfele Art.-nr. 003.52.104

POLYURETHAN-SCHAUM

Stand : 28.04.2003

Seite : 1/3

Produktumschreibung

Schnellfest 2K-Profischaum ist ein zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel zum Einbau von Türzargen und Holztürfüßern. Schnellfest 2K-Profischaum ermöglicht ein druck- und spannungsfreies Aushärten ohne Einfluß von Luftfeuchtigkeit in kürzester Zeit. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Frei von Formaldehyd und PCB.

Produktmerkmale

- Schnelle Befestigung von Holz Türzargen, Fensterumrahmungen, Fensterbänken und Treppenstufen. Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit druck- und spannungsfrei aus.
- Hervorragende Haftung auf fast allen üblichen Baumaterialien (nicht auf PE,PP und Teflon).
- Profi-Qualität.
- Extrem schnelle Aushärtung : nach 5 Minuten schon schneidbar.
- Der Kartuscheninhalt ist ausreichend für 1 oder 2 Türzargen
- Entspricht der Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

Verarbeitungshinweise

Arbeitsvorbereitung

- Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, TROCKEN, staub- und fettfrei sein. Lose Teile, Staub und Fette entfernen.
- Bei saugenden und porösen Untergründen *Soudal Primer 100* verwenden.
- Holzzargen verkeilen und ausspreizen. Spreizen in Höhe der Montagepunkte einsetzen.
- Wenn ein präziser Montagepunkt erforderlich ist, empfehlen wir die mitgelieferten Kartonstreifen in V-Form zu falten und an den Montagepunkten zwischen Mauerwerk und Türzarge einzulegen.
- Dekorative Untergründe und Fußbodenbelag vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband/Plastikfolie abdecken.

2K-Zargenschaum Häfele Art.-nr. 003.52.104

POLYURETHAN-SCHAUM

Stand : 28.04.2003

Seite : 2/3

- Die übliche Arbeitshygiene beachten. Während der Arbeit Handschuhe und Arbeitsschutzbrille tragen.

Bedienungshinweise

- Kartuschenspitze abschneiden
- Mischrohr einsetzen
- Kartusche in geeignete Handdruckpistole einlegen
- Bei Türzargen mindestens 6 Montagepunkte ausschäumen.
- Bei engen tiefen Fugen Verlängerungsrohr verwenden.
- Bei Arbeitspausen von mehr als 10 Sekunden, härtet der Schaum im Mischrohr aus.

Frische Schaumflecken sofort mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Die extrem schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit gewährleistet unter fast allen Umständen eine Verklebung ohne Abtropfen. Wenn ein präziser Montagepunkt erforderlich ist, empfehlen wir die mitgelieferten Kartonstreifen in V-Form zu falten und an den Montagepunkten zwischen Mauerwerk und Türzarge einzulegen.

Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferart

- Farbe : gelblich ("Champagner")
- Verpackung : 2 x 110 ml PE-Kartusche ("Side-by-Side") mit Mischrohr und Verlängerungsschlauch
- Verpackungseinheit : 12-er Karton, inklusive 12 Mischrohre mit Verlängerungsröhre und Kartonstreifen in V-Form.

Lagerfähigkeit

6 Monate ab Produktionsdatum bei kühler – aber frostfreier – und trockenener Lagerung in nicht angebrochenen Gebinden. Lagertemperatur : +5°C bis +25°C.

2K-Zargenschaum Häfele Art.-nr. 003.52.104

POLYURETHAN-SCHAUM

Stand : 28.04.2003

Seite : 3/3

Technische Daten

- * Basis : Polyurethan
- * Konsistenz : stabiler Schaum
- * Aushärtunssystem : chemische Reaktion; härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit aus
- * Startzeit : 12-15 Sek.. bei +20°C und 60 % R.F.
- * Klebefrei : nach ca. 1 Minute bei +20°C und 60 % R.F.
- * Schneidbar : nach ca. 5 Minuten bei +20 °C und 60 % R.F.
- * Entspreizbar : nach ca. 20 Minuten bei +20°C und 60 % R.F.
- * Schaumausbeute : 2 x 110 ml ergibt 5,0 Liter freigeschäumt
- * Rohdichte nach DIN 53420 : ca. 46 kg/m³
- * Verarbeitungstemperatur : Kartuscheninhalt +10°C bis +30°C
- * Untergrundtemperatur : +5°C bis +30°C
- * Temperaturbeständigkeit : -40°C bis +90°C (nach Aushärtung)

Transportdaten

- * Strasse : ADR Klasse: Etiket:
- * Meer : IMDG Klasse: UN nr:
Meertransportname:
Pg: Etiket:
Meerverschmutzend :
- * Luft : ICAO Klasse: UN nr:
Pkg Gruppe:

Etikettierung

- * A-komponent:
- * B-komponent:
 - Symbol:
 - R-Sätze:
 - S-Sätze:
 - Enthält: